御仕様書

TDL-500

PROTECH®

主な仕様

入力部	
映像入力	コンポジット BNC入力 (前面1,後面3)1.0Vpp75Ω
	Y/C 4ピンミニDIN 4入力 (前面1,後面3)
音声入力	ライン RCA(LRペア) 4入力(前面1,後面3)
	入力レベル -10dBV 10kΩ不平衡(-20,+4dB調整可)
出力部	
映像出力	コンポジット RCA 10出力 (SYSTEM OUT 5x2)
	1.0Vpp 75Ω BNC1出力 (LINK OUT)
音声出力	ライン RCA(LRペア) 1出力(LINK OUT) -10dBV 22Ω不平衡
	ライン RCA(LRペア) 10出力(SYSEM OUT 5x2) -10dBV 1kΩ不平衡
付属品	
取扱説明書／ACケーブル／BNC-RCA変換コネクタ	

機　能	
ハイパーリミッタ	LR独立x2
イコライザー	LOW LEVEL LR独立x2 MID FRQ LEVEL LR独立x2 HIGH LEVEL LR独立x2
ミキサー	LR LEVELx2 LR PANx2
1kHz 0SC	x2
メーター	VU/PEAK切換x2
ヘッドホンモニタ	A/B切換 6.3φx1
映像方式	NTSC
使用電源	
電　源	AC100V
消費電力	約25W
一　般	
使用温度	10℃～40℃
外形寸法	430x88x220mm(幅x高さx奥行き)
質　量	約4.3kg

お問い合わせ窓口

○website http://www.protechweb.jp ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ **0567-24-4581**

○受付時間　午前10時～午後6時まで（土・日・祝日を除く）

（株）日本ビデオシステム　プロテックサポートセンター

〒496-8005　愛知県愛西市諸桑町郷城２１８番地

TEL 0567-24-4581FAX 0567-24-4577

会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。PROTECHは日本ビデオシステムの登録商標です。